

CASE-IH Quantum 95 F összerékhajtású ültetvénytraktor JFB95C770/05 PROFI / ZFJG02191

Motor

4,5 literes 4 hengeres, hengerenként 2 szelepes, turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel (intercooler), Tier3a

Névleges teljesítmény:(ECE R120) 71 kW (97 LE) 2300 fordulat /percnél, 90 literes üzemanyagtank, visco ventilátoros hűtés,

Maximális nyomatéka 1250 fordulat/percnél 398 Nm

Nyomatéki rugalmassága 35 %

Üzemanyag fogyasztás 1400 motor fordulat/percnél 212 g/kWh

Generátor 1680 W, akkumulátor 12 V /100 Ah, horizontális kipufogó kivezetés

Hajtómű

32/16 Power Shift váltó, Power Clutch funkció, Power Shuttle,(terhelés alatt kapcsolható irányváltó), maximális sebesség 35 km/h

TLT

540/540E/1000 fordulat/perc TLT és útarányos TLT fordulat hidraulikusan kapcsolható, 1 3/8"-os 6 bordás tengelycsonkkal

Elsőhíd

bolygóműves végrehajtás, elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzárral, terhelés alatt – elektrohidraulikusan - kapcsolható összerékhajtással, összerékhajtás management kormányzó szennel, alakormányozási szög 52°-ig, 310 mm széles dinamikus sárvédők

Fék

Hidraulikus működtetésű karbantartásmentes többtárcsás nedves tárcsafék

Differenciálzár

Elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzár hátul,

Összerékhajtás automatikus bekapcsolása fékezéskor (Optistop)

Hidraulika rendszer

Hidraulikaszivattyú 64 liter/perc teljesítményű, független kormányzivattyú 35 liter/perc, hidraulikaolaj hűtő, EHR, 5 pár kettős működésű kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó,

Emelőképesség

Szabványos – elektromos működtetésű - hárompont függesztő berendezés KAT. 2, 2600 kg emelőképesség, magasságban állítható vonófej, alsó lengő vonórúd

Kabin

Acélváz szilent blokkokra szerelt komfortkabin klímaberendezéssel, nagyteljesítményű átszellőztetéssel, nyitható első és hátsó szélvédővel, magasságban állítható kormányoszlop, analóg és digitális műszerezettség, 2 db külső és 1 db belső visszapillantó tükör, 2-2 db munkalámpa a tetőben előre és hátra, első és hátsó szélvédő mosó berendezés, légrugós ülés biztonsági övvel, rádió előkészítés,

Egyéb felszerelések

Front pótsúlytartó vonószemmel, sárga villogó

Elöl: 280/70R20,

Hátul: 420/70R28 abroncsozással

Méret

Magasság 2323 mm, hosszúság 4002 mm. tengelytáv: 2435 mm, nyomtáv elöl 1190 – 1492 mm, nyomtáv hátul 1186 mm, Üzemi tömeg 3200 kg, megengedett össztömeg 4400 kg