

STEYR PROFI CLASSIC 4110 ECO TECH összerékhajtású erőgép

(81 kW / 110 LE) 205005917

Motor

4500 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, TIER-4 (AdBlue), Névleges teljesítmény: (ECE R120) 81 kW (110 LE) 2200 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 96 kW (131 LE) 2200 fordulat/percnél, Maximális teljesítmény:(ECE R120) 89 kW (121 LE) 2000 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 105 kW (143 LE) 2000 fordulat/percnél, 227 literes üzemanyagtank, 37 literes AdBlue tartály, elektromosan szabályozott Common Rail rendszer, hidegindító berendezéssel, visco ventilátoros hűtéssel, generátor 2100 W,

Hajtómű

16/16 SEMI POWER SHIFT hajtómű, maximális sebesség 40 km/h, tartományon belül terhelés alatt kapcsolható nyomatékvtáló, négy tartományon belül 4-4 fokozat kapcsolható, Power Shuttle, (terhelés alatt kapcsolható irányváltó)

Kardánhajtás

540/540E/1000 fordulat/perc kapcsolható TLT hajtás, elektrohidraulikus „Softstart” lamellás kuplung a finom TLT indításhoz, TLT management, TLT és emelőkar külső üzemeltetés a hátsó sárvédőről,

Első híd:

Rugózott elsőhíd, bolygóműves első végrehajtás önzáró differenciálművel, független kormányoszlopú 40 liter/perc teljesítménnyel, dinamikus első sárvédőkkel,

Fék és differenciálzár

Kétkörös légfék garnitúra, gondozásmentes nedves tárcsafék, hidraulikus működtetésű üzemi és kormányfék, mechanikus rögzítő fék, Összerék fékezés Opti-Stop rendszerrel, hosszú élettartamú féktárcsák hátul (HD kivétel), Elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzár management funkcióval

Hidraulika

Zárt rendszerű 113 liter/perc teljesítményű axiáldugattyús szivattyú, közös olajtér a hajtóművel, 3 pár mechanikus működtetésű kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó olajgyűjtővel,

Emelőkarok / alváz

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2/3,

Alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval, 2 db külső emelő munkahenger (Ø 80 mm), 6220 kg emelőképeséggel, EHR, emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőről, magasságban állítható automata vonófej, Ø 38 mm-es csappal, lengő alsó húzó

Kabin

Klimatizált, **rugózott magaskabin**, fix első szélvédővel és fix tetőablakkal, állítható kormányoszlop, ISO 17612 típusú 30 A dugalj, 3 pólusú dugalj kívül és belül, komfort légrugós ülés biztonsági övvel, utas ülés biztonsági övvel, 2 db teleszkópos külső visszapillantó tükör, 14 db munkalámpa! munkalámpák előre: 2 db a hűtőmaszkban, 4 db a tetőben, 2 db a fellépő fogantyún. munkalámpák hátra: 4 db a tetőben, 2 db a „C” oszlopon, 2 db országúti fényszóró a hűtőmaszkban, 2 db a tetőben, autó rádió USB csatlakozóval, rendszámtábla tartó, színezett üvegek, sárga forgóvillogó bal oldalon, áramtalanító kapcsoló, 8 A-os elektromos csatlakozó, szivargyűjtő, szerszámos láda elől, hátsó keskeny sárvédő szélesítéssel, front pótsúly garnitúra „B” típusú 548 kg

Gumiabroncsozás:

Elöl: 380/70R28 állítható felni, **FIRESTONE**

Hátul: 480/70R38 állítható felni, **FIRESTONE**

Méretek

Teljes hossz: 4882 mm, Szélesség: 2285 mm, Magasság: 2920 mm, Tengelytáv: 2387 mm, Nyomtáv elől: 1325-2285 mm, Nyomtáv hátul: 1430-2130 mm, Fordulási sugár: 5,45 m, Önsúly: 5940 kg, Maximális össztömeg: 9000 kg