

STEYR PROFI 4110 ECO TECH összerékhajtású erőgép (80 kW / 110 LE) 205308316

Motor

4500 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, TIER-4 (AdBlue), névleges teljesítmény: (ECE R120) 81 kW (110 LE) 2200 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 96 kW (131 LE) 2200 fordulat/percnél, maximális teljesítmény:(ECE R120) 89 kW (121 LE) 2000 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 105 kW (143 LE) 2000 fordulat/percnél, 227 literes üzemanyagtank, 37 literes AdBlue tartály, elektromosan szabályozott Common Rail rendszer, hidegindító berendezéssel, visco ventilátoros hűtéssel

Hajtómű

16/16 SEMI POWER SHIFT hajtómű, maximális sebesség 40 km/h, tartományon belül terhelés alatt kapcsolható nyomatékvtáló, négy tartományon belül 4-4 fokozat kapcsolható, Power Shuttle, (terhelés alatt kapcsolható irányváltó),

Kardánhajtás

540/540E/1000 fordulat/perc kapcsolható TLT hajtás, elektrohidraulikus „Softstart” lamellás kuplung a finom TLT indításhoz, TLT management, TLT és emelőkar külső üzemeltetés a hátsó sárvédőről,

Első híd:

Merev híd, bolygóműves első véglehajtás önzáró differenciálművel, független kormányzivattyú 40 liter/perc teljesítménnyel, dinamikus első sárvédőkkel,

Fék és differenciálzár

Kétkörös légfékberendezés, gondozásmentes nedves tárcsafék, hidraulikus működtetésű üzemi és kormányfék, mechanikus rögzítő fék, Összerék fékezés Opti-Stop rendszerrel, hosszú élettartamú féktárcsák hátul (HD kivétel), Elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzár management funkcióval

Hidraulika

CCLS axiáldugattyús szivattyú 113 liter/perc teljesítménnyel (max. nyomás 210 bár), közös olajtér a hajtóművel, 3 pár elektromos működtetésű kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó olajgyűjtővel,

Emelőkarok / alváz

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2/3, alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval, 2 db külső emelő munkahenger (Ø 80 mm), 6220 kg emelőképeséggel, EHR, emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőről, magasságban állítható automata vonófej, Ø 38 mm-es csappal, alsó vonórúd

Kabin

Klimatizált rugózott magaskabin, fix első szélvédővel és fix tetőablakkal, komfort légrugós ülés biztonsági övvel, utas ülés biztonsági övvel, 2 db teleszkópos külső visszapillantó tükör, 14 db munkalámpa! Munkalámpák előre: 2 db a hűtőmaszkban, 4 db a tetőben, 2 db a fellépő fogantyún. Munkalámpák hátra: 4 db a tetőben, 2 db a „C” oszlopon, 2 db országúti fényszóró a hűtőmaszkban, 2 db a tetőben, rendszám-tábla tartó, színezett üvegek, pótülés, szerszamos láda elől, sárga forgóvillogó bal oldalon

Gumiabroncsozás:

Elöl: 440/65R28 állítható felni

Hátul: 540/65R38 állítható felni

Méretek

Teljes hossz: 4882 mm, Szélesség: 2285 mm, Magasság: 2920 mm, Tengelytáv: 2387 mm, Nyomtáv elől: 1325-2285 mm, Nyomtáv hátul: 1430-2130 mm, Fordulási sugár: 5,45 m, Önsúly: 5650 kg, Maximális össztömeg: 9000 kg

Egyéb felszerelés

- Front pótsúly garnitúra „B” típusú, 500 kg