

STEYR CVT 6150 Hi-eSCR összerékhajtású erőgép

(110 kW / 150 LE) 205358216

Motor

6728 cm³-es, 6 hengeres, 24 szelepes Common Rail turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, TIER-4B (AdBlue), **nincs DPF és EGR a motorban**, Névleges teljesítmény: (ECE R120) 110 kW (150 LE) 2200 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 129 kW (175 LE) 1800-1900 fordulat/percnél, Maximális teljesítmény: (ECE R120) 121 kW (165 LE) 1800-1900 fordulat/percnél, teljesítmény managementtel (ECE R120) 140 kW (190 LE) 1800-1900 fordulat/percnél, maximális nyomaték: 700/805 Nm (1500 fordulat/percnél), 330 literes üzemanyagtank, 48 literes AdBlue tartály, elektromosan szabályozott Common Rail rendszer, hidegindító berendezéssel, vistronic ventilátoros hűtéssel,

Hajtómű

Fokozatmentes CVT hajtómű, Maximális sebesség 40 km/h ECO, S-Tronic (Motor-hajtómű Management), **Power Shuttle** (terhelés alatt kapcsolható irányváltó), nyomatékelágazós hidromechanikus fokozat mentes hajtómű Tempomat funkcióval előre és hátramenetben, 3 sebességtartomány az előre-hátra üzemmódban, aktív állóhelyzet szabályzás

Kardánhajtás

3 fokozatban kapcsolható 540/540E/1000 TLT 1969/1546/1893 motorfordulatszám mellett, elektrohidraulikus finomindítást szolgáló lamella kuplunggal, TLT tengely 1 3/8"/21 vagy 1 3/8" 6 bordás tengelycsonkkal, külső vezérlés a hátsó sárvédőről, TLT management

Első híd

Rugózott első híd kormányszög szenzorral, **Deluxe fronthidraulika**, TLT nélkül, bolygóműves végrehajtás, összerékhajtás és differenciálzár management,

Fék és differenciálzár

Gondozásmentes nedves kéttárcsás tárcsafék, **HD féktárcsákkal**, hidraulikus működésű üzemi és kormányfék, elektronikus rögzítőfék (EPB rendszer), mechanikus kézifék, kétkörös légfékrendszer szárítótartállyal, elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzár az első és hátsó hídban

Hidraulika

Axiáldugattyús szivattyú 147 liter/perc szállítási kapacitással, maximális nyomás 210 bar, EHR szabályzás lengéscsillapítással, közös olajhártartás a hajtóművel, **4 pár elektromosan, kartámaszról vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó** elektronikus mennyiség- és idővezérléssel, külső üzemeltetés a hátsó sárvédőről, külső kapcsoló egy pár kihelyezett gyorscsatlakozóhoz, szabad visszafolyó ág

Emelőkarok/alváz

Szabványos három pont függesztő berendezés KAT. 3/2, mechanikus emelőkar stabilizátorokkal, alsó és harmadik pont bekötések gyorskapcsolóval, 2 db Ø 100 mm-es külső emelő munkahenger maximálisan 8259 kg emelőkapacitással, külső üzemeltetés a hátsó sárvédőről, magasságban állítható automata vonófej Ø 38 mm-es csappal és 360 mm-es sínszélességgel, lengő alsó húzó, front hidraulika emelőképesége: 3569 kg

Kabin

Komfort Pack II.: STEYR logóval hímzett Grammer Dual Motion légrugós vezetőülés és komfort utasülés biztonsági övvel, elektromos karfa állítás, bőr kormánykerék, elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükör, hátsó sötétítő, automata klímaberendezés, elektromos, táblavégi forduló managementtel, zajszint 69 dB, fülke fűtés és belső levegő keringtetés, kabin szűrő, joystick az elektronikus Command rendszerhez, 3 helyzetben állítható napfénytető rolóval, műszerek az 'A' oszlopon, **gyári Bluetooth-s rádió USB és AUX csatlakozóval, sárga forgóvillogó bal és jobb oldalon, 16 db munkalámpa!, 6 db LED munkalámpa előre a kabintetőben, 6 db LED munkalámpa hátra, radar szenzor, multicontroller karfa, színezett üvegek, monitor tartó az oldalsó ablakon, szivargyújtó,**

Gumiabroncsozás:

Elöl: 540/65R28 fix felni, **MICHELIN** gumival

Hátul: 650/65R38 fix felni, **MICHELIN** gumival, hátsó sárvédő szélesítéssel 75 mm, 2 db kerék

Méretek:

Teljes hossz: 5316 mm, Szélesség: 2476 mm, Magasság: 3026 mm, Tengelytáv: 2789 mm, Szabad hasmagasság (alsó húzó nélkül): 554 mm, Önsúly: 6900 kg, Maximális össztömeg: 11500 kg