

## SAE TURBOMATIC DEFENDER MK2 91T/1500 VONTATOTT AXIÁLVENTILÁTOROS, LÉGPORLASZTÁSOS SZŐLŐ-GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

- 1500 literes polietilén műanyag permetlétartály, két tartályfedéllel és beöntőszűrővel, beépített kézmosó víztartállyal, beépített technológiai tisztavíz tartállyal,
- Szintjelzés a permetezőgép elején és oldalán 910 mm átmérőjű, 2 fokozatú + üresjárat axiálventilátor, könnyű alumínium lapátkerékkel, tüzhorganyzott ventilátorházzal, 50.000 m<sup>3</sup>/óra légszállítással,
- 16 db rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott iker szórófejek 180°-kal átfordíthatók, kerámia kalibrálólapkával, rozsdamentes acél pörgetőtesttel és rozsdamentes acél szórófej-szűrővel,
- Kardántengely 540 fordulatszámmal hajtja a szivattyút 150 liter/perc teljesítményű, nagy nyomású (50 bar) membránshivattyú, légüsttel,
- ARAG 12 V-os elektromos szakaszoló egység,
- Szűrőrendszer: beöntő-szűrők, elzáró-szelepes szívószűrő, szórófej-szűrők,
- Nagy intenzitású (500-1000 liter/perc), kívülről tisztítható, kerámiabetétes hidraulikus keverőelem,
- Vegyszertömlők: vegyszerálló nagy nyomású tömlők hollanderes (hidraulika tömlő jellegű) csatlakozásokkal,
- Vázszerkezet: teljesen tüzhorganyzott hegesztett acélváz, állítható hosszúságú vonórúd, támasztókerék, állítható nyomtávolság, állítható hasmagasság,
- Nyomkövető vonószerkezet,
- Gumiköpenyek: 11.5/80 – 15.3 12 PR
- Közúti világítás,
- Ventilátorok oldal és magasság szórótávolsága (ahol a cseppeloszlás még egyenletes): 8m, ill. 8m,
- Teljesítményigény: 22 kW
- A permetezőgép a német BBA és az olasz ENAMA minősítésekkel rendelkezik