

SAE TURBOMATIC P 81/600 FÜGGESZTETT PERMETEZŐGÉP

- 660 literes polietilén műanyag permetlétartály, tartályfedéllel és beöntőszűrővel,
- Szintjelzés a permetezőgép elején és oldalán,
- 75 literes tisztavíz tartály, kézmosó víztartály,
- 810 mm átmérőjű, 2 fokozatú + üresjárat axiálventilátor 34.000 m³/óra légszállítással, könnyű alumínium lapátkerékkel, tüzhorganyzott ventilátorházzal,
- 120 liter/perc teljesítményű membránszivattyú, légüsttel, üzemi nyomás 50 bar,
- Szórófejek száma: rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt 14 db. membránzárás csepegés-gátlóval ellátott iker szórófej, kerámia kalibrálólapkával, rozsdamentes acél pörgetőtesttel és rozsdamentes acél szórófej-szűrővel,
- Szűrőrendszer: beöntő-szűrők, elzáró-szelepes szívószűrő, szórófej-szűrők,
- Vegyszertömlők: vegyszerálló, nagy nyomású tömlők hollanderes (hidraulika tömlő jellegű) csatlakozásokkal,
- Szabályzás: COMET GRH-50 típusú szakaszoló-szabályzó egység, mely a vezetőfülke mellé helyezhető, főelzáró-szelepet, nyomásszabályzót, szakaszolókart, by-pass szelepet és nyomásmérő órát tartalmaz,
- Ventilátorok oldal és magasság szórótávolsága (ahol a cseppeloszlás még egyenletes) a ventilátor 2. fokozatában: 6 m ill. 4,5 m,
- Kardántengely 540 fordulatszámmal hajtja a szivattyút,
- Vázszerkezet: teljesen tüzhorganyzott hegesztett acélváz,
- Teljesítményigények: 14,7 kW