

## CASE-IH QUADTRAC 620 Hi-eSCR hevederes jároszerkezetű erőgép

(462 kW / 620 LE)

### Motor

12900 cm<sup>3</sup>-es, 6 hengeres, 24 szelepes Common Rail (TIER IV Final), **FPT CURSOR 13** dupla turbófeltöltős diesel motor töltőlevegő visszahűtővel, **nincs DPF és EGR a motorban**, Névleges teljesítmény: (ECE R120) 462 kW (620 LE) 2100 fordulat/percnél (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 492 kW (669 LE) Maximális teljesítmény: (ECE R120) 476 kW (647 LE) 1900 fordulat/percnél (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 476 kW (647 LE) 1900 fordulat/percnél, maximális nyomaték: 2757 Nm (1400 fordulat/percnél), nyomaték rugalmasság 40%, 1880 literes üzemanyagtank, 322 literes AdBlue tartály, **kipufogófék**,

### Hajtómű

**16/2 fokozatú Full Powershift hajtómű APM-el, maximális sebesség 40 km/h**, Power Shuttle, (terhelés alatt kapcsolható irányváltó),

### TLT

**nincs**

### Alváz / jároszerkezet / kormányzás

Három-pont összekötésű törzscsuklós alváz, Híd típusa: 600-as sorozat, független mellső és hátsó, jároszerkezet 30"-os (762 mm széles) **CAMSO 6500 mezőgazdasági gumihevederek**, elektrohidraulikus kapcsolású differenciálzár, automata funkcióval, üzemi fék: hidraulikus többtárcsás olajfürdős üzemi fék, elektrohidraulikus kapcsolású parkfék, törzscsukló fordulási szöge 38°, törzscsukló billenési szöge +/-13°, minimális fordulási sugár 5,7 m,

### Hidraulika rendszer / hárompont függesztés

CCLS axiáldugattyús **szivattyú 221 liter/perc** teljesítménnyel (max. nyomás 210 bar), elektronikus hárompont vezérlés (EHC), helyzetszabályozás, kerékcsúszás vezérlés, **6 pár elektrohidraulikusan, kartámaszról vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó, Power Beyond csatlakozó**, szabad visszafolyó ág, **alsó húzó CAT. 5, hárompont függesztés nincs!**

### Kabin

**LUXORY Suspended Performance** rugózott kabin, **bőr kormánykerék**, klímaberendezés, zajszint 76 dB, fülke fűtés és belső levegő keringtetés, kabin szűrő, **multicontroller** karfa, műszerek az 'A' oszlopon, **piros bőr Semi-aktív légrugós, fűthető vezetőülés és komfort utasülés biztonsági övvel, elektromosan állítható, fűthető teleszkópos visszapillantó tükrök, 360°-ban körben LED munkalámpa**, (6 db LED a motorháztetőben, 10 db LED munkalámpa a tetőben, 4 db LED munkalámpa a sárvédőn), **radar szenzor**, színezett üvegek, belső tükör, Bluetooth rádió, **sárga forgóvillogó bal és jobb oldalon**, figyelmeztető hang hátramenetben, **gyári szőnyeg, első és hátsó kamera**,

### Precíziós gazdálkodás

**AFS CONNECT 5 év előfizetéssel, ISOBUS II csatlakozó, AFS PRO 1200 12"-os monitor** karfavégre szerelve, **HMC II. táblavégi forduló management**,

### Egyéb

700 kg pótsúly elől, Drótkötél összeköttetés vontatáshoz,

### Méretek

Teljes hossz: 7615 mm, Szélesség: 2997 mm, Magasság: 3770 mm,

Tengelytáv: 3912 mm,

Fordulási sugár: 5,7 m,

Önsúly: kb. 27000 kg,

Maximális össztömeg: 32000 kg